

OXICORTE JOURNEYMAN

2001002

Este equipo combina componentes necesarios para operaciones de corte, calentamiento y soldadura autógena de metales en servicio mediano. Con los accesorios incluidos, es capaz de cortar hasta 1" de grosor y soldar hasta 1/16" de espesor. Embalado en una caja portátil plástica con un aislamiento metálico rígido.



APLICACIONES

Fabricación general, desmantelamiento a estructuras, soldadura de chapas, tubería, reparaciones en el área de la refrigeración domestica e industria.

COMPONENTES PRINCIPALES

- ✦ Mango de latón forjado con gran capacidad de flujo.
- ✦ Aditamento de corte con diseño triangular de tubos de acero inoxidable. Mezclador de presión universal de máxima seguridad.
- ✦ Reguladores de gran rendimiento y durabilidad, con manómetros de 2.5" de diámetro para mayor visibilidad.
- ✦ Picos de corte, calentamiento y soldadura eficaces y duraderos.

ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES

Mango	Mezclador	Aditamento p/corte	Picos de corte #1	Picos de soldar 1,2,3
315C	2002800/2002801	2002700	Presión de trabajo acetileno	0-15PSI
Regulador de oxigeno tipo Victor 450	Regulador de acetileno /Propano tipo victor	Presión de trabajo Regulador de oxigeno		
Entrada: 0-4000PSI	Entrada : 0-400PSI	0-125 PSI		
Salida : 0-200 PSI	Salida: 30PSI			
Conex: CGA-540	Conex: CGA-300/510			

**Accesorios: Caja portátil, pico de corte #1, picos de soldar 1,2,3, yesquero, lentes para soldador, manguera de 7.5 mts, limpia picos, llave 10 vías.*