

OXICORTE TIPO HARRIS MASTER II

(PARA TRABAJO PESADO)

Equipo profesional de oxicorte Tipo Harris Master II con los componentes necesarios para operaciones de corte, calentamiento y soldadura autógena de metales en servicio pesado. Con los accesorios incluidos, es capaz de cortar hasta 1" de grosor y soldar hasta 2.5 mm de espesor.

Embalado en una caja portátil plástica con un aislamiento metálico rígido.

APLICACIONES

- Fabricación general, desmantelamiento a estructuras, soldadura de chapas, tubería, reparaciones en el área de la refrigeración domestica e industria.



COMPONENTES PRINCIPALES

- Mango de latón forjado con gran capacidad de flujo tipo 42-3.
- Aditamento de corte con diseño triangular de tubos de acero inoxidable tipo 72-3.
- Mezclador de presión universal de máxima seguridad.
- Reguladores de gran rendimiento y durabilidad, con manómetros de 2.5" de diámetro para mayor visibilidad.
- Picos de corte, calentamiento y soldadura eficaces y duraderos.

ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES

Mango	Mezclador	Aditamento para corte	Picos de corte #1	Picos de soldar #1, 2,3
42-3	2002802	2002702	Presión de trabajo acetileno	
Regulador de oxígeno tipo Victor 450	Regulador de acetileno / Propano tipo Victor	Presión de trabajo Regulador de oxígeno	0-15 psi	
Entrada: 0-4000 psi	Entrada : 0-400 psi	0-125 psi		
Salida : 0-200 psi	Salida: 30 psi			
Conex: CGA-540	Conex: CGA-300/510			