

# Antorcha Mig

250 AMP. T/ BINZEL

25AK EURO

## DESCRIPCIÓN

Antorcha enfriada por aire con conector EURO, que combina diseño innovador y máxima ergonomía, proporcionándole al soldador gran sensación de control en trabajos livianos y medianos.

La posición y diseño del gatillo garantizan equilibrio y comodidad, para trabajos óptimos en todas las posiciones de soldadura.

Cuenta con conjunto de cable de peso reducido, para un manejo ligero, que reduce la fatiga del operador, aumentando la productividad y garantizando alta calidad en las soldaduras realizadas.

## CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

- Cable de bajo peso con resorte: ofrece una reducción de peso de hasta un 34% con protección que evita desgaste a corto plazo.
- Mango robusto y ergonómico.
- Posición óptima del gatillo y diseño de mango semi-curvo: para un manejo seguro y preciso.
- Geometría interna única para antorchas enfriadas por aire, que permite un agarre más frío con la máxima resistencia mecánica.
- Consumibles de alta calidad para una vida útil prolongada y económica.
- Conector central robusto y mejorado.

## APLICACIONES

- Industria liviana y mediana (metalmecánica, naval, civil, automotriz).
- Fabricación de tuberías, pilotes, puentes, recipientes a presión.
- Fabricación de soportes, estructuras livianas y pesadas.
- Construcción y reparación automotriz.
- Reconstrucción de piezas desgastadas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	25AK
Corriente de salida máxima	DC 230 Amp. con el uso de gas CO2
	DC 200 Amp. con el uso de mezcla de gases
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos máximo de trabajo continuo y 4 minutos de reposo)
Inclinación de cuello	45°
Gas de operación	CO2 ó Mezcla de gases
Tipo de conector	EURO
Rango diámetro del alambre	0.030"- 0.045" (0.8 – 1.2mm)





## COMPONENTES Y CONSUMIBLES COMPATIBLES

